

XL600LM

CARACTERISTIQUES

TECHNISCHE DATEN

DIMENSIONS Longueur hors-tout Largeur hors-tout Hauteur hors-tout Empattement	ABMESSUNGEN Gesamtlänge Gesamtbreite Gesamthöhe Radstand	2.205 mm G: 2.230 865 mm 1.185 mm 1.445 mm
POIDS Poids à sec	GEWICHT Leergewicht	155 kg
CAPACITES Nombre de places Huile moteur Au renouvellement de l'huile Réservoir d'essence Réserve d'essence	LADE-UND FASSUNGSVERMÖGEN Ladevermögen Motoröl Nach Ölablassen Benzintank Benzinreserve	Conducteur en un compagnon Fahrrer und ein Beifahrer 2,0 liter (1,8 Imp. qt) 28 liter (6,2 Imp. gal) 6,0 liter (1,3 Imp. gal)
MOTEUR Alésage et course Rapport volumétrique Cylindrée Ecart Jeu aux soupapes Admission Echappement	MOTOR Bohrung und Hub Vardichlungsverhältnis Hubraum Elektrodenabstand der Zündkerze Ventilspiel Einlaß Auslaß	97,0 x 80,0 mm 8,8 :1 591 cm³ 0,8—0,9 mm 0,10 mm 0,12 mm
CHASSIS ET SUSPENSION Chasse Trainée Dimensions des pneus Avant Arrière	RAIMAN UND AUFHÄNGUNG Nachlauf des Vorderrades Nachlaufbetrag Reifengröße, Vorderrad Reifengröße, Hinterrad	28°30' 110 mm 3,00—21—4PR 5,10—17—4PR
TRANSMISSION Réduction primaire Rapport des vitesses 1 ère 2 ème 3 ème 4 ème 5 ème Réduction finale	KRAFTÜBERTRAGUNG Primäre Untersetzung Übersetzungsverhältnis, 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Gesamtuntersetzung	2,185 2,385 1,647 1,250 1,000 0,840 2,666
SYSTEME ELECTRIQUE Batterie Alternateur	ELEKTRISCHE AUSTRUSTUNG Batterie Lichtmaschine	12V—14AH Alternateur à courant alternatif Wechselstrom-Generator