

# サービステータ

|                  |             |                 |                                     |
|------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|
| ドライブチェーンの緩み(たるみ) |             |                 | 30－40 mm                            |
| タイヤ空気圧           | 1 人乗車時      | 前 輪             | 250 kPa (2.50 kgf/cm <sup>2</sup> ) |
|                  |             | 後 輪             | 250 kPa (2.50 kgf/cm <sup>2</sup> ) |
|                  | 2 人乗車時      | 前 輪             | 250 kPa (2.50 kgf/cm <sup>2</sup> ) |
|                  |             | 後 輪             | 290 kPa (2.90 kgf/cm <sup>2</sup> ) |
| エンジンオイルの量        |             | 全 容 量           | 3.8ℓ                                |
|                  |             | オイルフィルター<br>交換時 | 3.0ℓ                                |
|                  |             | オイル交換時          | 2.8ℓ                                |
| クラッチレバーの遊び       |             |                 | 10－20 mm                            |
| ヒューズ             |             | メインヒューズ         | 30A                                 |
|                  |             | ヒューズ            | 10A, 15A                            |
| 点火プラグの点火すきま      |             |                 | 0.8－0.9 mm                          |
| エアクリーナーエレメント     | 形 式         | ろ紙式(ビスカスタイプ)    |                                     |
| 電球(バルブ)          | ヘッドライト      |                 | 12V 60/55W                          |
|                  | ストップ・テールランプ |                 | 12V 5/21W                           |
|                  | フロントウインカランプ |                 | 12V 23/8W                           |
|                  | リヤウインカランプ   |                 | 12V 23W                             |