

Parçalar		Sürüş Öncesi Kontrol 🔧 S. 40	Değişim Periyodu *1								Yıllık Kontrol	Düzenli Değişim	Sayfaya bakınız
			× 1,000 km	1	4	8	12	16	20	24			
			× 1,000 mi	0.6	2.5	5	7.5	10	12.5	15			
Tahrik Zinciri		K		Her 500 km'de bir K, Y									70
Fren Hidroliği *4		K			K	K	K	K	K	K	K	2 Yıl	62
Fren Pabuçlarının/ Balatalarının Aşınması		K			K	K	K	K	K	K	K		63, 67
Fren Sistemi		K		K	K	K	K	K	K	K	K		40
Fren lambası anahtarı					K	K	K	K	K	K	K		68
Far Ayarı					K	K	K	K	K	K	K		79
Lambalar/Korna		K		Her 2.000 km'de bir K							K		–
Debriyaj Sistemi		K		K	K	K	K	K	K	K	K		74
Yan Ayak		K			K	K	K	K	K	K	K		69
Süspansiyon	🔧				K	K	K	K	K	K	K		–
Somun, Cıvatalar, Bağlantı Elemanları	🔧			K		K		K			K		–
Lastikler / Tekerlekler	🔧	K		Her 2.000 km'de bir K							K		47
Gidon Kafası Rulmanları	🔧			K		K		K		K	K		–
Akü				Her 2.000 km'de bir K							K		
Test Sürüşü					K	K	K	K	K	K	K		

Notlar:

*1 : Yüksek kilometre sayacı değerlerinde, burada belirtilen bakım aralıklarını tekrar edin.

*2 : Aracınızı çok ıslak ve tozlu bölgelerde kullanıyorsanız daha sık servis yaptırın.

*3 : Aracınızı yağmurda veya tam gazla kullanıyorsanız daha sık servis yaptırın.

*4 : Değiştirme mekanik beceri ister.